

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город. Единый адрес: inc@nt-rt.ru | www.icpcon.nt-rt.ru

I-7590



Технические характеристики I-7590

Конвертер интерфейсов RS-232/RS-422/RS-485 в M-Bus

COM портов RS-232/422/485: 1
Количество COM-портов всего: 1
Разъемы COM-портов: Клеммная колодка
Температура эксплуатации: -25 ... 75 °C

Спецификация I-7590

Разъемы и кабели

Разъемы: Винтовые клеммы

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 10 ... 30 В

Потребляемая мощность: 12 Вт

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1

COM портов RS-232/422/485: 1

Максимальная скорость COM-портов RS-232/422/485: 115200 Бит/с

Разъемы COM-портов: Клеммная колодка

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -25 ... 75 °C

Влажность: 10 ... 90 %

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Пластиковый корпус

Вид монтажа: Монтаж на DIN-рейку

Условия хранения

Температура: -30 ... 75 °C

Промышленные интерфейсы/протоколы

Поддержка M-bus: Да

Габариты

Ширина: 72 мм

Высота: 122 мм

Глубина: 35 мм

Производитель

Имя: ICP DAS