

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город. Единый адрес: inc@nt-rt.ru || www.icpcon.nt-rt.ru

USB-2045



Технические характеристики USB-2045

Модуль вывода, 16 каналов дискретного вывода, USB

Всего каналов дискретного вывода: 16

Спецификация USB-2045

Интерфейсы ввода-вывода	
Портов USB v2.0:	1
Дискретный вывод	
Всего каналов дискретного вывода:	16
Тип:	Открытый коллектор
Приемник/источник:	Приемник
Выходное напряжение:	3.5 ... 50 В
Максимальный выходной ток:	650 мА
Конструктивное исполнение	
Конструкция корпуса:	Пластиковый корпус
Вид монтажа:	Монтаж на DIN-рейку
Сторожевой таймер	
Аппаратный:	да
Программный:	да
Стандарты и сертификаты	
Электромагнитная совместимость (EMS):	МЭК 61000-4-2
Требования по питанию	
Потребляемая мощность:	1 Вт
Габариты	
Ширина:	35 мм
Высота:	123 мм
Глубина:	72 мм
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации:	-25 ... 75 °С
Влажность:	5 ... 95 %
Разъемы и кабели	
Разъемы:	Винтовые клеммы
Условия хранения	
Температура:	-40 ... 85 °С
Производитель	
Имя:	ICP DAS