

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город. Единый адрес: inc@nt-rt.ru | www.icpcon.nt-rt.ru

WF-2571



Технические характеристики WF-2571 Мост Ethernet в Wi-Fi, IEEE 802.11b/g

Температура эксплуатации: -25 ... 75 °C
Количество приемо-передатчиков Wi-Fi: 1

Спецификация WF-2571

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100 Mbit/s:	1
Разъем порта 10/100 Mbit/s:	RJ-45
Количество приемо-передатчиков Wi-Fi:	1
Стандарт Wi-Fi:	802.11b/g

Габариты

Ширина:	33 мм
Высота:	120 мм
Глубина:	95 мм

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC:	10 ... 30 В
Потребляемая мощность:	1.6 Вт

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса:	Пластиковый корпус
Вид монтажа:	Монтаж на DIN-рейку

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации:	-25 ... 75 °C
Влажность:	10 ... 90 %

Разъемы и кабели

Разъемы:	Винтовые клеммы
----------	-----------------

Условия хранения

Температура:	-30 ... 80 °C
--------------	---------------

Производитель

Имя:	ICP DAS
------	---------